

# OSMA Maskentrockenschrank „MTS 1800“

## Trockenzeit:

Durch das ständige Drehen der Atemschutzmasken wird eine effiziente und schonende Trocknung gewährleistet.

## Technische Beschreibung:

- zweitüriger Maskentrockenschrank aus Edelstahl mit Einhand-Verriegelung
- Türen wahlweise aus Edelstahl oder Plexiglas; L/T/H 900/530/900 Hängeschrank
- individuelle Zeiteinstellung und individuelle Temperaturwahl
- schnelles und einfaches Klemmverfahren am Sichtglas, daher für alle Maskentypen geeignet
- Sicherheit durch sofortiges Abschalten beim Öffnen der Türen

## Mech. technische Angaben:

- integrierter Drehteller nimmt bis zu acht bzw. neun Atemschutzmasken verschiedenster Bauart auf
- einfaches Entnehmen und Bestücken der Drehteller und Schutzmasken
- leicht zu bedienende Zeitschaltuhr
- platzsparend
- Sicherheit durch sofortiges Abschalten beim Öffnen der Türen
- integriertes Warmluftgebläse

## Elektro techn. Angaben:

- wartungsfreies Warmluftgebläse und Synchronmotor 1/min
- Anschluss; 230V / 50Hz - Max. Anschlusswert 1,2 KW (Schuko-Stecker)



Drehkranz für 6 Masken



Drehkranz für 9 Masken